

# MASZYNA PIORAÇA.

## SX 344




Janser Polska Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Wlkp. 5  
64-111 Lipno k/Leszna  
Telefon +48 600 033 044  
Telefon +48 65 534 06 80  
info@janser.pl  
www.columbus-clean.com.pl

**columbus**

# USUWANIE PLAM, GŁĘBOKIE CZYSZCZENIE. SKUTECZNOŚĆ POŁĄCZONA Z WYDAJNOŚCIĄ.

## SX 344

- ❶ Niezwykle skuteczna metoda ekstrakcji natryskowej sprawia, że SX 344 doskonale sprawdza się podczas usuwania plam i głębokiego czyszczenia wykładzin tekstylnych, tapicerki i twardych podłóg.
- ❷ Solidny silnik ssący generuje podciśnienie o wysokości 295 mbar dzięki czemu woda jest skutecznie zbierana z głębi włókien. Umożliwia to chodzenie po pranej powierzchni bezpośrednio po czyszczeniu.
- ❸ Modułowa budowa ułatwia opróżnianie zbiornika na brudną wodę, a także umożliwia dokładne czyszczenie urządzenia i jego sprawne serwisowanie.
- ❹ Maszyna piorąca Columbus SX 344 została zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwość obsługi i utrzymania jej w doskonałej kondycji. Filtry i uszczelki można wyjąć bez użycia narzędzi.
- ❺ Przezroczysta pokrywa zbiornika brudnej wody umożliwia bieżącą kontrolę stopnia zanieczyszczenia wody podczas pracy.
- ❻ Wyposażenie standardowe: aluminiowa lanca spryskująca z ergonomicznym uchwytem o regulowanej wysokości i 5-metrowym wężyk ssąco - spryskującym.
- ❼ Bogaty wybór osprzętu dodatkowego np.: wałek ze szczotką obrotową, który zmienia odkurzacz w profesjonalny automat do czyszczenia dywanów.



Funkcja wałka obrotowego

### SX 344

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Wymiary                | 380x500x780 mm |
| Szerokość robocza      | 300 mm         |
| Wydajność spryskiwania | 4,5 l/min      |
| Ciśnienie spryskiwania | 9 bar          |
| Waga                   | 24 kg          |

### DANE ELEKTRYCZNE

|                |        |
|----------------|--------|
| Moc całkowita  | 1580 W |
| Kabel sieciowy | 10 m   |

### ZBIORNIK

|             |      |
|-------------|------|
| Woda czysta | 30 l |
| Woda brudna | 30 l |

### SSANIE

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Podciśnienie max.  | 295 mbar |
| Przepływ pow. max. | 45 l/s   |

### AKCESORIA STANDARDOWE

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Dysza podłogowa | Aluminium |
| Wąż ssący       | 5 m       |

